

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

采购“二水厂检修材料”

询价公告

巴中市公用事业投资集团股份有限公司计划对“二水厂检修材料”进行询价采购，现将有关事项公告如下：

一、采购项目基本情况

(一) 采购编号：GYSYWZ20250101

(二) 资金来源：业主自筹。

(三) 材料规格、参数、采购数量：详见二水厂检修材料清单。

(四) 合计最高限价：140000 元。

本项目根据采购人设定的最高限价下浮，超过最高限价的报价无效。各竞争供应商投递的报价单须标明报价明细。

(五) 合同价格形式：合同价按中选单位的报价确定单价，采购金额以实际采购数量结算。

(六) 付款方式：货到验收合格后，产品资料齐全，付款手续完善后，20 天内付清。

(七) 检修材料清单：

| 品名及规格 | 单位 | 数量 | 设备用途 | 生产单位 | 备注 |
|---------|----|----|------|--------|-------------------------|
| 二次加压设备用 | 米 | 35 | 送水泵房 | 国标国产优质 | ZR-YJV-0.6/1kV-3x10+2x6 |

| | | | | | |
|--------------------------|---|-----|------------------------|--------------------------------------|--|
| 电缆 | | | | | |
| 信号电 缆 | 米 | 300 | 仪表电 缆 | 国标国产 优质 | RVVP-3x1.5 |
| 一体式 超声波 /雷达 物位计 | 台 | 3 | 转药及 加药间 液位检 测 | 品牌范围： E+H Simense ABB 科隆 | 2米（量程可调），盲区小于0.25米，IP68，两线制DC10V-30V、4-20mA输出，液晶显示（显示物位、距离、输出毫安值）-40℃~80℃，±0.15%~的±0.2%精度，稳定性±0.1%URL/10年，传感器材质耐化学腐蚀，内置温度补偿，表盖内配O型密封圈。 |

| | | | | | |
|---|----------|----------|-----------------------|--------------------------------------|---|
| <p>改造现有气控柜 600x400x1650 (宽 x 深 x 高)</p> | <p>台</p> | <p>4</p> | <p>二期沉淀池排泥阀控制气动材料</p> | <p>品牌范围： 佳尔灵 亚德客 费斯托</p> | <p>电磁阀控制 6 台排泥角阀，户外防雨、防潮、通风，集成远程 PLC 控制，本地柜内按钮开关阀，AC220V 50Hz/60Hz，电磁阀（外接气管外径Φ10，内径Φ6.5）集成至阀岛安装工艺，配置 1 台总进气（空气过滤组合接管进气口径 G3/4"，进气 PU 气管外径Φ16，内径Φ11，接管出气口径 G1/2"，出口气管外径Φ10，内径Φ6.5）过滤器（40 微米过滤）+减压阀（带压力表）+油雾器。包含全部气控设备安装及与 PLC 控制调试，更换控制柜阀门开关旋钮、红绿指示灯（AC220V），图纸详见附件 1</p> <p>单头双位置二位五通电磁阀：绝缘等级 F 级、防护等级 IP68、工作温度：-20~70℃，接线形式：茶色带灯端子式，接管形式：接管式，使用压力：0.15~0.8MPa，最大压力：1.2MPa，进气=出气=排气=G1/2"</p> <p>底座 G1/2" 接管式带连接螺钉和消音器</p> <p>提供电磁阀阀岛（包含电磁阀）、气源三联组合件、相关气管接口、控制柜全部阀门开关旋钮、红绿指示灯（AC220V）。</p> |
| <p>现场改造现有气控柜 600x40</p> | <p>台</p> | <p>4</p> | <p>二期沉淀池排泥阀控制气动</p> | <p>品牌范围： 佳尔灵 亚德客 费斯托</p> | <p>电磁阀控制 12 台排泥角阀，户外防雨、防潮、通风，集成远程 PLC 控制，本地柜内按钮开关阀，AC220V 电磁阀（外接气管外径Φ10，内径Φ6.5）集成至阀</p> |

| | | | | | |
|--------------------------|---|-----|----|----------------------------|--|
| 0x1650 (宽 x 深 x 高) | | | 材料 | | <p>岛安装工艺，配置总进气（空气过滤组合接管进气口径 G3/4"，进气 PU 气管外径 $\Phi 16$，内径 $\Phi 11$，接管出气口径 G1/2"，出口气管外径 $\Phi 10$，内径 $\Phi 6.5$）过滤器（40 微米过滤）+减压阀（带压力表）+油雾器。包含全部气控设备安装及与 PLC 控制调试，更换控制柜阀门开关旋钮、红绿指示灯（AC220V），图纸详见附件 2</p> <p>单头双位置二位五通电磁阀：绝缘等级 F 级、防护等级 IP68、工作温度：$-20\sim 70^{\circ}\text{C}$，接线形式：茶色带灯端子式，接管形式：接管式，使用压力：0.15~0.8MPa，最大压力：1.2MPa，进气=出气=排气=G1/2"</p> <p>底座 G1/2" 接管式带连接螺钉和消音器</p> <p>提供电磁阀阀岛（包含电磁阀）、气源三联组合件、相关气管接口、控制柜全部阀门开关旋钮、红绿指示灯（AC220V）。</p> |
| 塑料直通 | 颗 | 50 | | 品牌范围： 佳尔灵 亚德客 费斯托 | PU10 |
| PU 气管 (橙色 /红色) | 米 | 500 | | 品牌范围： 佳尔灵 亚德客 费斯托 | 外径 $\Phi 10$ ，内径 $\Phi 6.5$ |

| | | | | | |
|---------------|---|-----|--|--------------------------------|---|
| PU 气管 (透明) | 米 | 150 | | 品牌范围: 佳尔灵 亚德客 费斯托 | 外径Φ16, 内径Φ11 |
| 塑料变径直通 | 颗 | 30 | | 品牌范围: 佳尔灵 亚德客 费斯托 | PU10-08 (Φ10 转 Φ8) |
| PE 塑料正三通 | 颗 | 30 | | 品牌范围: 佳尔灵 亚德客 费斯托 | PE16(Φ16-Φ16-Φ16) |
| ABB 阀门定位器 | 台 | 3 | | 品牌范围: ABB SIMENSE YTC | ABB: 角行程机构, 带机械位置指示器; 输入两线制 4~20mA、模拟量位置反馈输出两线制 4~20mA; 反馈杆 NAMUR, 联轴器与安装支架尺寸: A/B=80/20mm; 压力表组件: 双作用带 3 只压力表, 1/4-18NPT 连接, 气源压力范围 0~10bar, 输出压力范围 0~10bar, 常温型 -30℃~+60℃; 不防爆; 型号: V18345-2010521001 SIMENSE: 角行程机构; 输入两线制 4~20mA、模拟量位置反馈输出两线制 4~20mA; 连接螺纹电/气 M20 x 1.5/G 1/4; 反馈杆 NAMUR, 联轴器与安装支架尺寸: A/B=80/20mm; 压力表组件: 不锈钢 316 压力表 IP54, 不锈钢 316 底座, 双作用, G1/4, 刻度单位 MPa、bar、psi, 常温型 -30℃~+60℃; 不防爆; 型号: |

| | | | | | |
|----------------|---|-----|----------|-------------------------------|--|
| | | | | | 6DR5-020-0NG01-0AA9R2C YTC: 角行程, 双作用, 不防爆, 反馈杆 NAMUR, 连接形式 NPT, 输入两线制 4~20mA、模拟量位置反馈输出两线制 4~20mA, 常温型 -30℃~+60℃; YT-3300 RDn5201S |
| UPVC DN25 管 | 米 | 200 | 加药系统急需备件 | 国产优质 | PN16, DN25 |
| UPVC 直接 | 个 | 60 | | 国产优质 | PN16, DN25 |
| UPVC 弯头 | 个 | 30 | | 国产优质 | PN16, DN25 |
| UPVC 三通 | 个 | 8 | | 国产优质 | PN16, DN25 |
| UPVC 大小头 | 个 | 6 | | 国产优质 | PN16, DN25*15 |
| 转子流量计 | 个 | 4 | | 国产优质 | PN16, DN15, 600ml/h |
| 塑胶管道胶粘剂 L-5125 | 瓶 | 2 | | 国产优质 | 946ml |
| 压力保持阀 | 个 | 4 | | 品牌范围: 厦门飞华 浙江力高 厦门三厘 | PN16, DN25 |
| PE 管 | 米 | 100 | 厂区自 | 国产优质 | DN32, PN16 |
| PE 球阀 | 个 | 30 | 用水 | 国产优质 | DN32, PN16 |

| | | | | | |
|-------------|---|----|---|----------------------------|--|
| PE 内丝 直接 | 个 | 30 | | 国产优质 | DN32, PN16 |
| 浪涌保 护器 | 个 | 5 | 用于保 护低压 设备免 受冲 击、雷 击电流 损坏 | 品牌范围： 上海沪雷 正泰 德力西 | Uc: 385VAC、Imax: 100KA、In: 60KA、 Up: ≤2.8KV 参考上海沪雷型号：HL1-B-100 |

二、供应商资质要求

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉；（提供承诺函）
3. 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺函）
4. 法律、行政法规规定的其他条件；
5. 采购项目的特殊要求：无。

三、报价及成交原则

1. 请符合上述资质要求的供应商向本公司作出一次性加盖鲜章（扫描）或合法电子章的电子文档报价（需包含报价函、营业执照复印件、法人身份证复印件、授权委托书、被授权人身份证及复印件、满足供应商资质的承诺，复印件均需盖鲜章或合法电子章），超过最高限价视为无效报价。本次询价采购采取一次性报价，密钥询价响应文件后既不可撤回。

2. 在满足本次采购要求的前提下，以提出最低报价的供应商

作为成交供应商，如果出现报价相同则抽签确定。供应商报价和承诺一经认可，即为成交的合同价。

四、响应文件需要提供：

提供供应商基本情况表、第二大项、第三大项。

五、供应商邀请方式

本次采购采取公告方式邀请各供应商，通过巴中市公用事业投资集团股份有限公司官方网址：<https://www.bzgysy.cn/>发布采购公告，诚邀符合要求的潜在供应商参与本次采购活动。

六、询价文件的递交和报价地点

递交截止时间和开启时间：2025年01月08日上午10时00分。

递交方式：PDF加密响应文件须在响应文件递交截止时间前投递至电子邮箱；tbwj@bzgysy.cn，逾期投递的将拒绝接受。PDF加密响应文件需填写对应项目名称和投标单位名称，递交响应文件截止同一时间，各潜在供应商需将加密响应文件的密钥投递至电子邮箱 mywj@bzgysy.cn；不提供或提供无效密钥，该响应文件作废。本次采购不需供应商到现场开标。

询价活动评选地点：巴中市巴州区兴文经开区公用事业投资集团股份有限公司九楼会议室。

七、联系方式

采购人：巴中市公用事业投资集团股份有限公司

联系地址：巴中市巴州区兴文经开区公用事业投资集团股份有限公司

联系人：石先生

联系电话：18728723801

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

2025年01月03日

